

# Övergångssignal R6+, 2-sken med stolpe och fot

## Artikelnr 87133-19

Övergångssignalen används för att signalreglera gångtrafik i ett mobilt övergångsställe.

Används i kombination med trafiksignalerna R6/R6+ som reglerar fordonstrafiken. För ett komplett system behövs 2st övergångssignaler och 2st fordonssignaler R6/R6+.

Signalen är utrustad med en 2-skensampel med röd och grön gåendesymbol. En tryckknapp används för att påkalla grönt ljus för gående.

Tryckknappen har vibrator, taktill och aukustisk funktionalitet. Samt bullerstyrning som ökar lokalisering ljudet när det är hög ljudnivå där den är placerad. Även med LED-kvittens som tänds vid knapptryckning.

Signalerna administreras via molntjänsten BerlexConnect, som är ett smart, enkelt och driftsäkert system för att du ska ha full kontroll på dina Berlexprodukter ute på arbetsplatsen.

Du kan bland annat se var de befinner sig geografiskt, spänningsstatus mm. Framförallt så kan du göra driftsändringar utan att behöva åka ut och besöka dem på plats.

Man kan ha obegränsat antal övergångssignaler i en applikation.

## Specifikationer

Bredd:	800mm	Lampor:	LED EN12368
Höjd:	2430mm	Driftformer:	Manuell styrning via tryckknapp
Djup:	800mm	Kommunikation:	2G/3G/4G/Bluetooth
Vikt:	150kg	Styrsystem:	BerlexConnect
Spänning:	12VDC	Driftavstånd:	ca 50m från R6/R6+

